

Otomatik Vida Dizici

Enerji kablo girişi alt



AT - 1050

*Kullanım Şekli



M1 - M5.2 mm çeşitli özelliklerde
vida besleyici ve sayacı

- Çelik kazanlı model
- 3 ayrı ayar hız özelliği
 - Vida yoğunluk hız ayarı
 - Besleme zamanlama hız ayarı
 - Vibrasyon çalışma zaman süre ayarı
- Tek rayda tüm vida boyutlarını ayarlama




Vida Sayma Özellikli

AT - 1050C

Tork Kontrollü Tornavida

Dıştan Tork Ayarlama

Shut-Off
Ayarlanan Torkta Durma




Dıştan Tork Ayarlama



Dıştan Tork Ayarlama

Shut-Off
Ayarlanan Torkta Durma



Dıştan Tork Ayarlama



PRO - 3000 SERİSİ

PRO - 418B

MODEL	TORK	DEVİR	HAVA GİRİŞİ	HORTUM ÇAPI	UZUNLUK	AĞIRLIK	FİYAT
PRO - 3020	0,15 - 2 Nm	2.200 rpm	1/4"	10 mm	180 mm	0,43 kg	-
PRO - 3017	0,3 - 1,17 Nm	1.800 rpm	1/4"	10 mm	180 mm	0,43 kg	-
PRO - 3030	0,3 - 3 Nm	1.000 rpm	1/4"	10 mm	180 mm	0,43 kg	-
PRO - 3040	0,3 - 4 Nm	800 rpm	1/4"	10 mm	180 mm	0,43 kg	-
PRO - 418B	0,3 - 2,5 Nm	1.100 rpm	1/4"	10 mm	240 mm	0,50 kg	-