



Endüstriyel Taşlamalar

Ø 100 mm

Düşük Vibrasyon

Hassas İşler İçin Uygun



HY - 4LS

Ø 125 mm

En Çok Tercih Edilen

Hafif - Güçlü Uzun Ömürlü



HY - 5LS

Ø 180 mm

En Çok Tercih Edilen

Hafif - Güçlü Uzun Ömürlü



HY - 7LD

Ø 180 mm

En Çok Tercih Edilen

Kendi Ağırlığı ile Aşındırma




HY - 7LS

ÖNERİLEN AKSESUARLAR



Şartlandırıcı ve Yağı



360° Bağımsız Döner Dirsek



MODEL	TAŞ ÇAPI	DEVİR	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	HAVA GİRİŞİ	HORTUM ÇAPI	AĞIRLIK
HY - 4LS	100 mm	11.000 rpm	6,3 bar	1/4"	12 mm	1,55 kg
HY - 5LS	125 mm	11.000 rpm	6,3 bar	1/4"	12 mm	1,42 kg
HY - 7LD	180 mm	7.600 rpm	6,3 bar	3/8"	16 mm	2,83 kg
HY - 7LS	180 mm	7.600 rpm	6,3 bar	3/8"	16 mm	3,50 kg