

Dijital Tork Ölçüm Cihazları

Tork Ölçüm ve Kalibrasyon Cihazı

Shut Off sıkıcıların torkunu ölçer

0,3 - 50 Nm



HY - T25



Dijital **Transducer** Torkmetre

HY - T50

0,15 - 30 Nm

- Geniş tork aralığı
- Taşınabilir (portatif) özellik
- $\pm 0,3$ % ölçüm tork hassasiyeti
- 199 sıkma adeti hafızada tutma
- Seçilebilir ölçüm birimleri (Nm, kgf.cm, lbf.in)
- Pik - Track ölçümde kullanım özelliği
- Yapılan ölçümleri PC (bilgisayar) aktarma özelliği



- Sıkıcının vidaya uyguladığı değeri ölçer



AP - 100



AP - 300

MODEL	TORK ARALIĞI	DOĞRULUK	ÖLÇÜM BİRİMİ	EBAT	AĞIRLIK	FİYAT
HY - T05	0,09 - 5 Nm	$\pm 0,5$	Nm, kgf.cm, lbf.in	150 x 70 x 45 mm	0,50 kg	-
HY - T25	0,30 - 25 Nm	$\pm 0,5$	Nm, kgf.cm, lbf.in	150 x 70 x 45 mm	0,50 kg	-
HY - T50	0,30 - 50 Nm	$\pm 0,5$	Nm, kgf.cm, lbf.in	150 x 70 x 45 mm	0,50 kg	-
AP - 100	0,15 - 10 Nm	$\pm 0,5$	Nm, kgf.cm, lbf.in	230 x 120 x 60 mm	2,00 kg	-
AP - 300	0,45 - 30 Nm	$\pm 0,5$	Nm, kgf.cm, lbf.in	230 x 120 x 60 mm	2,00 kg	-