

1/2" Havalı Somun Sıkma - Sökme

Kompozit

Hafif Titanyum Gövde



Tork Ayarlama



• Çift Çekiç • Tork Ayarlı

A10 - M15C07



97 mm

• Çift Çekiç • Tork Ayarlı

A10 - L8806



• Çift Çekiç • Tork Ayarlı

A10 - M15C24



* Sağa Sola
Yönlendirme

• Çift Çekiç • Tork Ayarlı

A10 - I0610



• Pim Çekiç • Tork Ayarlı

A10 - M1507

ÖNERİLEN AKSESUARLAR



Şartlandırıcı
ve Yağı



360° Bağımsız
Döner Dirsek

MODEL	SOKET KARESİ	MAX. TORK	BOŞTAKİ DEVİR	HAVA BASINCI	HAVA GİRİŞİ	HORTUM ÇAPI	UZUNLUK	AĞIRLIK
A10 - M15C07	1/2"	1.390 Nm	7.500 rpm	6,3 bar	1/4"	12 mm	193 mm	1,90 kg
A10 - L8806	1/2"	610 Nm	10.000 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	97 mm	1,25 kg
A10 - M15C24	1/2"	435 Nm	12.000 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	165 mm	1,20 kg
A10 - I0610	1/2"	542 Nm	10.000 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	182 mm	1,22 kg
A10 - M1507	1/2"	516 Nm	7.000 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	190 mm	2,70 kg