



Akülü, Yüksek Performanslı Vidalama Makineleri

Shut-Off

Ayarlanan Torkta Durma

Kömürsüz Motor

- Slow-Start Özelliği
- Slow-Start Hız Ayarı
- Sert ve Yumuşat Sıkma Ayarı
- Tek Tetik Bas Sık - Bas Sök
- Doğru Tork Uyarısı
- Hatalı Tork Uyarısı



0,5 - 12 Nm



Impulse
7 - 45 Nm



0,5 - 70 Nm

GÖSTERGE PANELİ



Hız Ayarlı

GÖSTERGE PANELİ

MAVİ = SOLA DÖNÜŞ İŞİĞİ

YEŞİL = AYARLANAN TORKTA SIKMA İŞİĞİ

Sesli ikaz

KIRMIZI = HATALI SIKMA UYARI İŞİĞİ

5 x Sesli ikaz

YANIP SÖNEN SARI = BATARYA DOLUM UYARISI

Sesli ikaz

SARI = DÜŞÜK BATARYA İKAZI

MODEL		TORK ARALIĞI	DEVİR	UÇ ÖLÇÜSÜ	VOLTAJ	AĞIRLIK	BATARYA
	F11 - M1507	0,5 - 3 Nm	500 - 1.550 rpm	1/4"	18	0,95 kg	2,0 Ah Li-on
	F11 - M1508	1 - 9 Nm	300 - 800 rpm	1/4"	18	0,95 kg	2,0 Ah Li-on
	F11 - M1509	2 - 12 Nm	250 - 600 rpm	1/4"	18	0,95 kg	2,0 Ah Li-on
	F14 - M1501	7 - 13 Nm	4.500 rpm	1/4"	18	1,25 kg	2,0 Ah Li-on
	F14 - M1503	14 -23 Nm	4.500 rpm	1/4"	18	1,25 kg	2,0 Ah Li-on
	F14 - M1506	22 - 35 Nm	3.500 rpm	3/8"	18	1,34 kg	2,0 Ah Li-on
	F14 - M1507	32 - 45 Nm	3.500 rpm	2/8"	18	1,41 kg	2,0 Ah Li-on
	F1 - M1511	5 -18 Nm	300 - 600 rpm	1/4"	18	1,60 kg	2,0 Ah Li-on
	F1 - M1514	10 - 35 Nm	200 - 330 rpm	3/8"	18	1,60 kg	2,0 Ah Li-on
	F1 - M1518	20 - 70 Nm	20 - 70 rpm	1/2"	18	2,50 kg	2,0 Ah Li-on