

Programlanabilen Shut Off Sıkıcılar



Keten Pnömatik tecrübe öncülük ederek, piyasada bulunan en gelişmiş DC tornavidaları **"Türkçe" menülü** kontrol üniteleriyle hizmetinize sunmaktadır.

Hiyoki tornavidaların klasik kontrol mekanizmalarından farkı "Akım Kontrollü" serisi (2C) ergonomik, daha hassas, sessiz ve daha az bakım gerektiren iç tasarıma sahip olmasıdır. Hiyoki 2C tornavidaları montaj sektöründe gerçek bir devrimi temsil eder.

Gelişmiş kontrol üniteleri sayesinde torku görebilir, uzaktan kontrol (PLC) sağlayabilir, giriş ve bitirme torkunu ayarlayabilir, vida saydırabilir 8 farklı tork değerinde sıkma yapabilir ve aşağıda belirtilen diğer özelliklerden faydalanabilirsiniz. 2C serisiyle tork arşivinine ünite kontrolünü USB veya PC üzerinden sağlayabilirsiniz.

ADAPTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ	GK-2C	GK-2C-F	GK-2C-TG	GK-2C-8P	GK-2C-8PU	GK-2C-8PUA
Devir Ayarı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yavaş Başlama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLC Kontrol (Uzaktan Kontrol)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLC Kontrol Başlatma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLC Kontrol Durdurma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çalışıyorum Sinyali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torkunda Sıkım Sinyali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otomatik Söküm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimum - Maksimum Süre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sökme Tork Ayarı + Devir Ayarı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maksimum Güçle Başlama (Ayarlanan torkta durma)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vida Sayma		✓	✓	✓	✓	✓
Tork Değerini Ekranda Gösterme			✓	✓	✓	✓
Barkod Okuma - Tanımlama				✓	✓	✓
8 Farklı Tork Değeri Programlama				✓	✓	✓
Tork Arşivleme (PLC + PC)				✓	✓	✓
Tork Arşivleme (PLC + USB + PC)					✓	✓
Tork ve Açı Kontrolü						✓

AÇI KONTROLLÜ SIKICILAR

(Dönüş turu sayma özelliği)

MODEL	ÇALIŞMA TÜRÜ	TORK	DEVİR	ÜÇ ÖLÇÜSÜ	EBAT mm	AĞIRLIK	ADAPTÖRÜ
2CA - 15 - L	Lever Start	0,2 - 1,8 Nm	450 - 850 rpm	1/4"	216 x 33	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA
2CA - 35 - L	Lever Start	0,5 - 3,5 Nm	370 - 1.300 rpm	1/4"	226 x 40	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA
2CA - 35 - K	Pistol	0,5 - 3,5 Nm	370 - 1.300 rpm	1/4"	159 x 174 x 45	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA
2CA - 65 - L	Lever Start	0,9 - 6,5 Nm	200 - 850 rpm	1/4"	226 x 40	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA
2CA - 65 - K	Pistol	0,9 - 6,5 Nm	200 - 850 rpm	1/4"	159 x 174 x 45	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA
2CA - 110 - L	Lever Start	1,6 - 11 Nm	110 - 600 rpm	1/4"	226 x 40	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA
2CA - 110 - K	Pistol	1,6 - 11 Nm	110 - 600 rpm	1/4"	159 x 174 x 45	0,55 KG	GK - 2C - 8P - UA

